

Powerline Prolunga

Oltre ai nostri connettori Powerline unipolari compatibili con Powerlock, possiamo fornire cavi preconfezionati Drain to Source o prolunghe con terminazione su capocorda con lunghezza e specifiche personalizzate. Le nostre prolunghe sono realizzate utilizzando cavo in gomma flessibile TITANEX® di prima qualità HO7 RNF da 25mm² a 300mm² e possono essere fornite con codice colore o termorestringente prestampato per l'identificazione. Gli assemblaggi con cavi fino a 150mm² sono forniti con i nostri connettori Powerline QC e quelli da 185mm² a 300mm² con i nostri connettori Powerline unipolari originali. Con stock all'ingrosso per la costruzione di connettori e cavi forniamo un servizio di consegna rapido ed affidabile.

Configurazione Sigla

PLA - E - 120 - 10 - M12 - H07

Configurazione Assemblaggio	
Presa Volante a Presa Volante	CCA
Presa Volante a Spina Volante	CPA
Presa Volante a Capocorda	CLA
Spina Volante a Spina Volante	PPA
Spina Volante a Capocorda	PLA
Capocorda a Capocorda	LLA

Fasi	
Terra	E
Neutro	N
Linea 1	L1
Linea 2	L2
Linea 3	L3

Misura cavo*	come da richiesta in mm ²
* Cavi da 25mm ² - 150mm ² fornito con i nostri connettori Powerline QC	

Lunghezza Assemblaggio	come da richiesta in metri

Capocorda misura bullone (se applicabile)	
Misura foro	M10
Misura foro	M12

Tipo di cavo**
** Sono disponibili altri tipi di cavo, consultare l'ufficio vendite

