

Prolunga 20A powerCON



Caratteristiche e Vantaggi:

- Estensione per collegamento cavi Input e output.
- Connettori Neutrik PowerCON di alta qualità.
- La sovrastampa in elastomero termoplastico assorbe gli impatti per prevenire danni interni ai contatti fornendo isolamento per una manipolazione sicura.
- Il materiale è stabilizzato ai raggi UV che previene il degrado dell'alloggiamento del connettore quando usato all'esterno.
- I connettori PowerCON sono forniti di un meccanismo di blocco che impedisce disconnessioni accidentali.
- Codice colore per una facile identificazione: power-in blu e power-out grigio.
- Disponibili etichette personalizzate e codici colore.

Applicazioni:

Consente l'interconnessione di dispositivi che utilizzano connettori powerCON come: apparecchiature di illuminazione a led, altoparlanti portatili e illuminazione intelligente.

Mercati Serviti:

Produzioni cinematografiche, televisive e teatrali, concerti ed eventi dal vivo.

Distribuito in Italia da Ten 47 S.r.l.

Indirizzo: Ten 47 S.r.l.
Via Antonio Oroboni, 64
20161 Milano
ITALIA

Tel: +39 02 36752500
Email: sales@ten47.com
Website: ten47.it

Specifiche:

Cavo	Titanex HO7 RNF 3 conduttori 1,5 mm ² / 3 conduttori 2,5 mm ²
Connettori	PowerCON®
Rating	20A, 2 Pole + Earth, 3 wire, 250 VAC

Differenti tipologie di cavi disponibili su richiesta

Sigla:

PF1.5-PCE-X (con 3 conduttori da 1.5mm²)

PF2.5-PCE-X (con 3 conduttori da 2.5mm²)

*X per specificare la lunghezza del cavo