Prolunga 20A powerCON®

PowerFLEX™ Cable Assemblies

Disponibili anche versioni sovrastampate

Si prega di contattare l'ufficio vendite per ulteriori informazioni.

Caratteristiche e Vantaggi:

- Connettori Neutrik PowerCON® di alta qualità.
- Connettori PowerCON® con meccanismo di blocco per prevenire disconnessione accidentale.
- Codifica colori per una facile identificazione: power-in blu e power-out grigio.
- Etichettatura personalizzata e codifica colori disponibile.

Applicazioni:

Consente l'interconnessione di dispositivi che utilizzano connettori powerCON® come: apparecchiature di illuminazione a led, altoparlanti portatili e illuminazione intelligente.

Mercati Serviti:

Produzioni cinematografiche, televisive e teatrali, concerti ed eventi dal vivo.

Specifiche:

Cavo	Titanex HO7 RNF 3 conduttori 1,5 mm²/ 3 conduttori 2,5 mm²
Connettori	PowerCON®
Rating	20A, 2 Pole + Earth, 3 wire, 250 VAC

Altri cavi disponibili su richiesta.

Sigla:

PF1.5-PC-X (con 3 condottori da 1.5mm²)
PF2.5-PC-X (con 3 conduttori da 2.5mm²)
(X) per specificare la lunghezza del cavo

Distribuito in Italia da Ten 47 S.r.l.

Indirizzo: Ten 47 S.r.l.
Via Antonio Oroboni, 64
20161 Milano
ITALIA

Tel: +39 02 36752500
Email: sales@ten47.com
Website: ten47.it

www.lexproducts.co.uk

© Copyright Lex Products 2023. All Rights Reserved