

PowerFLEX™
Cable Assemblies

PowerPARTS™
Wiring Devices



LEX

WE DELIVER THE POWER™

LSC19 Evergrip

Cablaggi e Connettori
per l'Illuminazione

PowerFLEX™ e PowerPARTS™

- Introducono una nuova generazione di Prodotti Lex che consiste in connettori e cavi assemblati da 19 Pin a 6 circuiti
- Nuovo design che elimina la rotazione degli interni
- Il connettore è classificato 23A, 600 VAC



**Design anti-rotazione con
12 chiavi interbloccate**



Prolunga LSC19 EverGrip 19 Pin




LEX
WE DELIVER THE POWER™

Niente Più Interni Rotanti!

Il nuovo design di proprietà anti-rotazione della Lex Products presenta 12 chiavi interbloccate che aiutano a prevenire la rotazione degli interni dei connettori sia maschio che femmina. Il nuovo connettore LSC19 aiuta ad eliminare questo problema di lunga data, offrendo al contempo maggiore durata e sicurezza. Il nuovo design aiuta inoltre a ridurre la necessità di manutenzione e a mantenere bassi i costi.

- Aiuta ad eliminare la rottura dei conduttori, allentamenti o danneggiamenti degli anelli di messa a terra.
- Previene il disallineamento dei conduttori nei circuiti maschio e femmina.



Nuovo connettore con funzione anti rotazione con 12 chiavi interbloccate



I Contatti Femmina a "Molla Temperata"

mantengono costante la pressione per tutta la durata del dispositivo e contribuiscono a garantire connessioni a bassa resistenza. I contatti in bronzo placcati in argento consentono un'alta conduttività.



Rating Elevato!

- Il nuovo Connettore LSC19 della Lex Products è classificato 23A, 600 VAC.
- Ogni circuito può trasportare un massimo di 23A di carico continuo.
- Gli interni sono chiaramente e permanentemente contrassegnati sia sulla parte anteriore che posteriore per facilitarne il cablaggio e l'identificazione del circuito.


Anelli di messa a terra - disponibili su richiesta

Un'area incassata all'interno accoglie gli anelli di messa a terra, permettendo il collegamento dei conduttori di terra nei cavi multipli. La posizione più esterna dei contatti di terra fornisce un sistema di connessione First Make Last Break in cui, in fase di connessione e disconnessione il primo ad essere effettuato e l'ultimo ad essere interrotto è il contatto di terra.

Stampa Personalizzata Disponibile

Lex offre la possibilità di inserire marchi personalizzati per cavi assemblati stampati EverGrip. Questi marchi sono creati su un inserto nella stampa stessa e sono permanenti.

£20 una tantum
Gratuito for 50+ pezzi



Dimensioni dell'inserto

L1 - 37.6mm
L2 - 19.3mm



Caratteristiche e Vantaggi

- Il Connettore per illuminazione a 6 circuiti di proprietà, è caratterizzato da un sistema con 12 chiavi interbloccate che prevengono la rotazione degli interni negli alloggiamenti dei connettori maschio e femmina.
- Previene il disallineamento dei conduttori dei circuiti maschio e femmina e connessioni non compatibili o non corrispondenti.
- Aiuta a prevenire sia la rottura di conduttori che l'allentamento o il danneggiamenti degli anelli di messa a terra.
- I cavi multipli trasportano 6 circuiti di potenza all'interno di una singola guaina, evitando sei percorsi individuali di cavo.
- I contatti femmina a "Molla temperata" mantengono costante la pressione e garantiscono connessioni a bassa resistenza.
- L'alloggiamento in alluminio lavorato con una finitura nera molto resistente offre una maggiore durata.
- I contatti in ottone placcati in argento assicurano un'alta conduttività.
- Disponibile per cavi da 1.5mm e 2.5mm.
- La speciale guaina in PVC offre eccezionale flessibilità e durata.
- Ideale per applicazioni di illuminazione da palco o studio, in quanto la costruzione nera si armonizza con lo scenario.
- Opzione disponibile con contatti di terra collegati.

Sigla	Descrizione	Cavo	Rating
EGME-18G-1.5-XX	Evergrip Moulded Socapex Extension PVC 18G x 1.5mm	18G x 1.5mm ²	16A, 240 VAC Maximum (6-Circuit)
EGME-18G-2.5-XX	Evergrip Moulded Socapex Extension PVC 18G x 2.5mm	18G x 2.5mm ²	16A, 240 VAC Maximum (6-Circuit)

XX nella sigla specifica la lunghezza del cavo.

Contattare l'ufficio vendite per maggiori informazioni.



Distribuito in Italia da Ten 47 S.r.l.

Indirizzo: Ten 47 S.r.l.
Via Antonio Oroboni, 64
20161 Milano
ITALIA

Tel: +39 02 36752500
Email: sales@ten47.com
Website: ten47.it

www.lexproducts.co.uk

© Copyright Lex Products 2023. All Rights Reserved